

## Ny fock för utvärdering

Nedan finns klassregler för den nya focken som finns presenterad i Medvind Nr 2 2008.

För att få använda seglet i kappsegling ska det vara inmätt. Dessutom ska det finnas en notering i mätbrevet att ägaren får använda detta segel. Eftersom det är frågan om en utvärdering, gäller användning i kappsegling endast medlemmar i Svenska IF-båtförbundet.

Utbyte av mätbrev sker kostnadsfritt på begäran av båtägaren.

Utvärderingsperioden avslutas 2009-12-31. Därefter ska förbundet ta ställning till en (permanent) ändring av klassreglerna.

### **G.7 Försegel kryssfock – Ny fock för utvärdering 2008-2009**

#### G.7.1 UPPBYGGNAD

- (a) Uppbyggnaden ska vara: **mjukt segel, enkelduksegel**
- (b) **Seglets huvuddel** ska endast bestå av vävd duk med samma **dukvikt**. Fibrerna i **duken** ska vara av polyester
- (c) Seglet får ha 3 **lattfickor** i **akterliket**. Lattfickorna ska dela seglet i 4 lika delar.
- (d) Följande är tillåtet: sömnad, lim, tejp, likrep, likwire, hornringar, Cunninghamögla/-talja, hakar eller band med tryckknapp, elastiskt band för lattfickor, **lattfickeförstärkning**, ändbeslag för lattfickor, snörplina med justeranordning, **fönster**, segelmakarmärke, kontrastband, royaltibevis, garantidekal, segelknapp, telltails, **certifieringsmärke**.

#### G.7.2 DIMENSIONER

	minimum	maximum
(a) <b>Förlikslängd</b> .....	8000 mm	
(b) <b>Akterlikslängd</b> .....	7650 mm	
(c) <b>Underlikslängd</b> .....	2950 mm	
(d) <b>Underlikmedian</b> .....		fri
(e) <b>Halvbredd</b> .....	1600 mm	
(f) <b>Trekvartsbredd</b> .....	900 mm	
(g) <b>Övre bredd</b> vid översta lattficka.....	900 mm	
(h) <b>Fallhornsbredd</b> .....	50 mm	
(i) <b>Dukvikt i seglets huvuddel</b> .....	240 gr/m <sup>2</sup>	
(j) <b>Primärförstärkning</b> .....		fri
(k) <b>Sekundärförstärkning</b> .....		fri
(l) <b>Fållbredd</b> .....		fri
(m) <b>Sömsbredd</b> .....		fri
(n) <b>Antal fönster</b> .....	2 st	
(o) <b>Fönsteryta per fönster</b> .....	0,65 m <sup>2</sup>	
(p) <b>Avståndet från fönster till segellik</b> .....	150 mm	
(q) <b>Lattfickelängd:</b>		
(i) <b>inre</b> .....	620 mm	
(r) <b>Lattfickebredd:</b>		
(ii) <b>inre</b> .....	70 mm	